

RO-23 ROSOFT

Zmiękczenie wody w mykach wysokociśnieniowych.

Przeznaczenie: jest to środek zmiękczający wodę, przeznaczony do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody. Stosowany w temperaturach od 60 do 150°C. Zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego w układach przepływu gorącej wody, ma działanie antykorozyjne, nie zawiera fosforanów.

Sposób użycia: W zależności od twardości wody: 6ml/ st. dH i m3.

Zawiera: Wodny roztwór soli kwasu aminofosfoniowego, fosfoniany(<5%)

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

Właściwości fizyczne:

Stan skupienia: ciecz

Barwa: pomarańczowa

Zapach: bez zapachu

Gęstość względna: d^{20} - nie mniej niż 1,050

pH(5%): 5,5 – 7,0

Oznakowanie produktu: Zgodnie z kartą charakterystyki.

Opakowania: 1L x 12szt., 5L x 4szt., 10L.



Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego lub zmian przepisów prawa.

Data aktualizacji: 25.10.2018r.

ROYAL Sp. z o.o. · Polska, 11-320 Jeziorany, ul. Marii Konopnickiej 7 · Tel: +48 89 718 14 72 · e-mail: biuro@royal.info.pl · www.royal.info.pl



System zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105026190

CAR WASH