

RO-11 ALU MOBIL

Czyszczenie felg aluminiowych.

Przeznaczenie: Kwaśny preparat do czyszczenia felg aluminiowych oraz innych elementów ze stopów aluminium i metali lekkich. Usuwa osady i zmatowienia od klocków hamulcowych. Charakteryzuje się szybkim działaniem, nie powoduje korozji.

Sposób użycia: Mycie ręczne – roztwór 2000-3000 ml/10l wody. Nanieść preparat na czyszczony element przy pomocy spryskiwacza pneumatycznego lub atomizera, rozprowadzić szczotką, następnie niezwłocznie spłukać wodą.

Zawiera: kwas solny, alkohole C11-13 rozgałęzione, etoksylowane (>2,5 mola EO), niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15%.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

Właściwości fizyczne:

Stan skupienia: ciecz

Barwa: czerwona

Zapach: ostry, nieprzyjemny

Gęstość względna: d^{20} - nie mniej niż 1,055

pH(5%): $1,0 \pm 0,5$

Oznakowanie produktu: Zgodnie z kartą charakterystyki.

Opakowania: 1L x 12szt., 5L x 4szt., 10L.



Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego lub zmian przepisów prawa.

Data aktualizacji: 10.08.2019r.

ROYAL Sp. z o.o. · Polska, 11-320 Jeziorany, ul. Marii Konopnickiej 7 · Tel: +48 89 718 14 72 · e-mail: biuro@royal.info.pl · www.royal.info.pl



System zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105026190

CAR WASH