

## RO-41 STAR METALLIC

### WYSOKOPOLYSKOWA DYSPERSJA POLIMEROWA

#### PRZEZNACZENIE

Samopolyskowna dyspersja polimerowa do konserwacji paneli podłogowych, linoleum, posadzek kamiennych, lastryko, terakoty, PCV. Zapewnia gruntowną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada właściwości antypoślizgowe.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użytku. Na gruntownie oczyszczoną i wysuszoną powierzchnię nanieść przy pomocy mopa 2 warstwy preparatu. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (ok. 45-60 minut). Do gruntownego czyszczenia należy używać preparatu WAX STRIPPER. Do pielęgnacji podłóg pokrytych dyspersją należy użyć środka STAR FLASH.

#### ZAWIERA

Środki konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol)

#### WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temp. od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

#### TERMIN TRWAŁOŚCI

1 rok od daty produkcji.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia: ciecz

Barwa: mleczno biała

Zapach: charakterystyczny dla polimerów akrylowych

Gęstość względna:  $d^{20}$  – nie mniej niż 1,020

pH(5%): 7,0 – 8,0

#### OZNAKOWANIE PRODUKTU

Zgodnie z kartą charakterystyki.

#### OPAKOWANIA

1L x 12 szt., 5L x 4 szt., 10L



Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego lub zmian przepisów prawa.

Data aktualizacji: 16.09.2020r.



# CLEANING