

ROYAL®

ALU MOBIL

CZYSZCZENIE
FELG ALUMINIOWYCH

RO - 11



CAR WASH



PRZEZNACZENIE: Preparat do czyszczenia felg aluminiowych oraz innych elementów ze stopów aluminium i metali lekkich. Usuwa osady i zmatowienia od klocków hamulcowych. Charakteryzuje się szybkim działaniem.

SPOSÓB UŻYCIA: Mycie ręczne - roztwór 2000 - 3000 ml / 10 l wody. Naniesić preparat na czyszczony element przy pomocy spryskiwacza pneumatycznego lub atomizera, rozprószyć szczotką, następnie niezwłocznie spłukać wodą.

ZAWIERA: chlorowodor 30%, Alkohole C9-11 etoksylovane.

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: 15-30 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, barwnik.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Data produkcji jest jednocześnie numerem partii – znajduje się na opakowaniu.

Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub

z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną

odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub

prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal płukać. P310

Natychmiast skontaktować się z

lekarzem. P501

Zawartość/pojemnik

usuwać do

autoryzowanego

punktu utylizacji

odpadów lub zwrócić

dostawcy.

UFI: 9A20-M0EU-H00U-PV2

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Producent:
ROYAL Sp. z o.o.
Ul. Konopnickiej 7
11-320 Jeziorany, Polska
Tel. + 48 89 7181472
biuro@royal.info.pl
www.royal.info.pl

■ 1 | ■ 5 |
■ 10 | ■ 25 |