

ROYAL®

WAX STRIPPER

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE
PODŁÓG. USUWANIE WARSTW
POLIMEROWYCH

RO - 40



CLEANING



PRZEZNACZENIE: Niskopieniący preparat do gruntownego czyszczenia podłóg i innych powierzchni odpornych na silnie alkaliczne środki. Zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem nowej warstwy polimerowej np. RO-41 STAR METALLIC. Skutecznie usuwa warstwy polimerowe, stary bruk oraz pasty.

SPOSÓB UŻYCIA: Mycie powierzchni - 500 - 1000 ml / 10 l wody. Usuwanie warstw polimerowych - 1000 - 3300 ml / 10 l wody. Nanieść obfitą ilość roztworu na czyszczoną powierzchnię, po 5-10 minutach wyszorować powierzchnię czystym, czarnym padem lub mopem. Zebrać rozpuszczony bruk i polimery, następnie przemyć podłogę czystą wodą. W przypadku dużej powierzchni, należy podzielić ją na mniejsze obszary, aby uniknąć wyschnięcia WAX STRIPPERA na podłożu.

ZAWIERA: 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny.

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: <5% fosfony, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Data produkcji jest jednocześnie numerem partii – znajduje się na opakowaniu.

Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

UFI: W140-R075-N00R-WTHC



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Producent:
ROYAL Sp. z o.o.
Ul. Konopnickiej 7
11-320 Jeziorany, Polska
Tel. + 48 89 7181472
biuro@royal.info.pl
www.royal.info.pl

■ 1 | ■ 5 |
■ 10 | ■ 25 |