

ROYAL®

ALUROX PPS

PIANOWE CZYSZCZENIE
MASZYN I POWIERZCHNI
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

RO - 61



GASTRO



PRZEZNACZENIE: Pianowy, kwaśny preparat przeznaczony do usuwania osadów mineralnych i rdzy z maszyn, urządzeń, ścian ceramicznych oraz posadzek w zakładach przemysłu spożywczego.

SPOSÓB UŻYCIA: Przygotować roztwór roboczy 0,5 - 5% (5-50 g / l). Temperatura roztworu roboczego 20°- 60°C. Czas działania na powierzchniach 5 - 20 minut. Po umyciu dokładnie spłukać czystą wodą.

Zawiera: kwas fosforowy(V).75 %, Cocamidopropyl Betaine

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: 15-<30 % fosforany, <5 % amfoteryczne środki powierzchniowo czynne

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Data produkcji jest jednocześnie numerem partii – znajduje się na opakowaniu.

Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

pH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod

strumieniem wody lub przysięć.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie

plukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe,

jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal plukać.

P310 Natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik

usunąć do autoryzowanego punktu

utylizacji odpadów lub zwrócić

dostawcy.

UFI: HTUV-6053-T00H-2CXE

Producent:

ROYAL Sp. z o. o.

ul. Konopnickiej 7

11-320 Jeziorany, Polska

tel/fax +48 89 7181472

Email: biuro@royal.info.pl

www.royal.info.pl



NIEBEZPIECZEŃSTWO

■ 1 | ■ 5 | ■ 10 |

6mm