

ROYAL®

MULTI NF

USUWANIE OLEJU, KLEJU,
ŚLADÓW PO GUMIE.

RO - 96



CLEANING



PRZEZNACZENIE: Antypoślizgowy, niskopieniący preparat do usuwania tłustych zanieczyszczeń oraz śladów po gumie i kleju z posadzek przemysłowych i wielkopowierzchniowych oraz nawierzchni w obiektach sportowych, odpornych na alkalia. Może być stosowany w maszynach czyszczących. Nawierzchnie sportowe, po zastosowaniu preparatu, spełniają wymogi antypoślizgowości zgodnie z normą PN-EN 14904.

SPOSÓB UŻYCIA: Lekkie zabrudzenia 50 - 500 ml / 10 l wody. Silne zabrudzenia 500 - 1000 ml / 10 l wody.

ZAWIERA: 2-aminoetanol, metakrzemian sodu pięciowodny.

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: <5% fosfoniany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, barwnik.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Data produkcji jest jednocześnie numerem partii – znajduje się na opakowaniu. Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P405

Przechowywać pod zamknięciem. P501

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

UFI: W940-809Y-K007-WU8J



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Producent:
ROYAL Sp. z o.o.
Ul. Konopnickiej 7
11-320 Jeziorany, Polska
Tel. + 48 89 7181472
biuro@royal.info.pl
www.royal.info.pl

■ 1 l ■ 5 l
■ 10 l ■ 25 l