

ROYAL®

KAREX WAX

OSUSZANIE
I NABŁYSZCZANIE KAROSERII

RO - 6



CAR WASH



PRZEZNACZENIE: Preparat wspomagający proces suszenia karoserii w myjniach samochodowych. Ułatwia odprowadzenie wody z powierzchni lakierowanych. Konserwuje i zabezpiecza lakier przed czynnikami atmosferycznymi.

SPOSÓB UŻYCIA: Myjnie automatyczne i ręczne: 100 ml / 10 l wody. W myjniach nieautomatycznych nanosić roztwór przy pomocy spryskiwacza pneumatycznego lub myjki ciśnieniowej. Rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, następnie spłukać wodą. Nie należy stosować preparatu na nasłonecznionej powierzchni.

ZAWIERA: BENZALDEHYDE.

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: środki konserwujące (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)), barwnik, kompozycje zapachowe (Benzaldehyd).

Przechowywać w temp. od 10°C do 30°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Data produkcji jest jednocześnie numerem partii - znajduje się na opakowaniu.

Termin trwałości: 1 rok od daty produkcji.

EUH208 Zawiera BENZALDEHYDE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P102 Chronić przed dziećmi. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Producent:
ROYAL Sp. z o.o.
Ul. Konopnickiej 7
11-320 Jeziorany, Polska
Tel. + 48 89 7181472
biuro@royal.info.pl
www.royal.info.pl

■ 1 l ■ 5 l
■ 10 l ■ 25 l