

RO-6 KAREX WAX

Osuszanie i nablyszczanie karoserii.

Przeznaczenie: Preparat wspomagający proces suszenia w myjniach samochodowych. Ułatwia odprowadzenie wody z powierzchni lakierowanych. Konserwuje i zabezpiecza lakier przed czynnikami atmosferycznymi.

Sposób użycia: Myjnie automatyczne i ręczne: 100 ml/10l wody. W myjniach nieautomatycznych nanosić roztwór przy pomocy spryskiwacza pneumatycznego lub myjki ciśnieniowej. Rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, następnie spłukać wodą. Nie należy stosować preparatu na nasłonecznionej powierzchni.

Zawiera: kwasy tłuszczowe (C10-C20 i C16-C18) produkt reakcji z trietanolaminą, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%, kompozycja zapachowa (benzyl alcohol, eugenol), środki konserwujące (2-bomo-2-nitropropane-1,3-diol, methylisothiazoline).

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Termin trwałości: 1 rok od daty produkcji.

Właściwości fizyczne:

Stan skupienia: ciecz

Barwa: pomarańczowej

Zapach: cherry

Gęstość względna: d^{20} - nie mniej niż 0,990

pH(5%): $4,0 \pm 0,5$

Oznakowanie produktu: Zgodnie z kartą charakterystyki.

Opakowania: 1L x 12szt., 5L x 4szt., 10L.



Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego lub zmian przepisów prawa.

Data aktualizacji: 10.09.2018r.

ROYAL Sp. z o.o. · Polska, 11-320 Jeziorany, ul. Marii Konopnickiej 7 · Tel: +48 89 718 14 72 · e-mail: biuro@royal.info.pl · www.royal.info.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105026190

CAR WASH